



Odporové trimry

TP095



Typ	Popis	Otáčení hřídele úhel $\alpha_{\max}$	moment M_k [mN.m]	Hmotnost m [g]	Specifikace, odbytové údaje
TP 095	Cermetová odporová dráha s lineárním průběhem. Kovové pouzdro. Hřídel z plastu je opatřen ovládací drážkou. Vývody: drátové pro plošné spoje (neohýbat).	min. 210° Montáž: plošné spoje ($m = 2,5$ mm)	4 ... 35 	1,0	T 495 1000 ks TESLA Lanškroun, k. p.

Typ	Zatížení do 55 °C P_n [W]	Jmenovitý odpor R_{tot} [Ω]	Dovolená úchylka ΔR_{tot} [%]	Řada jmenovitých hodnot	Maximální napětí U_{max} [V-]	Teplotní součinitel α_R [K ⁻¹]	Kategorie klimatické odolnosti
TP 095	0,5	100R ... 1M0	±30	E6	150	max. $\pm 300 \cdot 10^{-6}$	55/125/56
Mechanická trvanlivost: 100 cyklů ($\Delta R_{\text{tot}}/R_{\text{tot}} = \text{max. } \pm 2 \%$) Maximální šum: 25 $\mu\text{V/V}$ (R_{tot} od 1K0, mezi krajními vývody)							

Řady jmenovitých hodnot

E6 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8

Zkratky v typovém označení

Úchylka: ±30 % ±20 %

Označení: N M

Zdroj:

Pasivní elektronické součástky (svazek 8), str. 24–25,
TESLA – elektronické součástky, koncern Rožnov, 1990