

Charakterystyka elektryczna:

Zakres oporności: $10\Omega - 2\text{ M}\Omega$
Tolerancja oporności: $\pm 10\%$
Oporność początkowa: 2Ω lub $1\%R$
Zmiany oporności kontaktów: $CRV=3\%R$ lub 3Ω
Oporność izolacji: $Re=1\text{ G}\Omega$
Napięcie przeciążenia: 500 V DC
Ścieżka elektryczna $> 70\%$ ścieżki mechanicznej

Warunki pracy:

Moc znamionowa: $0,5\text{ W}$
Zakres temperatury: $-55\text{ }^{\circ}\text{C} - 125\text{ }^{\circ}\text{C}$
TCR: $\pm 100\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$
Dopuszczalne zmiany temperatury: $-55\text{ }^{\circ}\text{C}, 30\text{ min}, +125\text{ }^{\circ}\text{C}, 30\text{ min}$

3 cykle $\Delta R=3\%R$,

Uderzenie 390 m/s^2 4000 cykli $\Delta R=3\%R$

Wibracje $10\text{--}500\text{ Hz}$ $0,75\text{ mm}$, 6h, $\Delta R=3\%R$

Kategoria klimatyczna $\Delta R=3\%R$ $Re=100\text{ M}\Omega$

Wytrzymałość przy 70°C $0,5\text{ W}$; 1000h

$\Delta R=3\%R$

Wytrzymałość mechaniczna 100 cykli

$\Delta R=3\%R$

Stała wilgotność-ciepło $\Delta R=3\%R$

$Re=100\text{ M}\Omega$

Charakterystyka fizyczna:

Całkowita ścieżka mechaniczna 260°





Moment obrotowy startu = 20 mN.m

Znak kodu oporności,

Tolerancja oporności (10% nieoznakowane)

Nr serii

Standardowe pakowanie 50 sztuk / rulon



3329H