

Standard values: KNB2520, KNB2522, KNB2523

 250 V AC, 300 V AC class **Y2**

Capacitance C (pF)	Dimensions					For capacitors with insulated leads on request					
						EN 132 400		UL 1283	UL 1414	C22.2 No.8	GB/T14472
	Lmax (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)	PCM (mm)	φ (mm)	250V AC	300V AC	275V AC	250V AC	275V AC	250V AC
1000	13	9,5	4,3	10	0,6	•	•	•	•	•	•
1500	13	9,5	4,3	10	0,6	•	•	•	•	•	•
2200	13	9,5	4,3	10	0,6	•	•	•	•	•	•
2500	13	9,5	4,3	10	0,6		•				
2700	13	9,5	4,3	10	0,6	•	•	•	•	•	•
2800	13	9,5	4,3	10	0,6	•	•	•	•	•	•
3300	13	10,5	5	10	0,6	•	•	•	•	•	•
4700	13	11,5	6	10	0,6	•	•	•	•	•	•
5000	13	11,5	6	10	0,6	•	•	•	•	•	•
6800	13	12	6	10	0,6	•	•	•	•	•	
6800	18	11	5,5	15	0,8	•	•	•	•	•	•
10000	18	11	5,5	15	0,8	•	•	•	•	•	•
15000	18	12	6	15	0,8	•	•	•	•	•	•
22000	18	13	7	15	0,8	•	•	•	•	•	•
25000	18	13,5	7,5	15	0,8		•				
27000	18	13,5	7,5	15	0,8		•				
33000	18	14,5	9	15	0,8		•				
39000	18	18,5	9	15	0,8		•				
47000	18	18,5	9	15	0,8		•				
33000	26,5	14	6	22,5	0,8		•				
39000	26,5	15	6	22,5	0,8		•				
47000	26,5	16	7	22,5	0,8		•				
56000	26,5	16,5	8,5	22,5	0,8		•				
68000	26,5	17	8,5	22,5	0,8		•				
100000	27	19	10,5	22,5	0,8		•				

Approvals in use = •

Approvals in pending = o