

Technical Specifications

Operating Voltage, Max.

RXEF005...RXEF017: 60V

RXEF020...RXEF375: 72V

Interrupting Current, Max.: 40A

Temperature Range: -40...+85°C

Part Nr.	I _N	R _{1Max}	t _{Trip Current}	A _{Max}	B _{Max}	C _{Max}
	[A]	[W]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]
RXEF005	0,05	20,00	A	8,0	8,3	5,08
RXEF010	0,10	7,50	B	7,4	11,6	5,08
RXEF017	0,17	8,00	C	7,4	12,7	5,08
RXEF020	0,20	4,40	D	7,4	11,7	5,08
RXEF025	0,25	3,00	E	7,4	12,7	5,08
RXEF030	0,30	2,10	F	7,4	12,7	5,08
RXEF040	0,40	1,29	G	7,6	13,5	5,08
RXEF050	0,50	1,17	H	7,9	13,7	5,08
RXEF065	0,65	0,72	I	9,4	14,5	5,08
RXEF075	0,75	0,60	J	10,2	15,0	5,08
RXEF090	0,90	0,47	K	11,2	15,8	5,08
RXEF110	1,10	0,38	L	12,8	17,5	5,08
RXEF135	1,35	0,30	M	14,5	19,1	5,08
RXEF160	1,60	0,22	N	16,3	20,8	5,08
RXEF185	1,85	0,19	O	17,5	22,2	5,08
RXEF250	2,50	0,13	P	20,8	25,4	10,2
RXEF300	3,00	0,10	Q	23,9	28,6	10,2
RXEF375	3,75	0,08	R	27,2	31,8	10,2

I_N = Rated Current, R_{1Max} = 1 Hour Post-Trip Resistance Standard Trip, t_{Trip Current} = Minimum Current a Device will Trip at Given Reference Current I_S, All Data for Ambient Temperature at 20°C

